




## Светильник Model One mono

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип подключения	Управление	Габариты, мм
	Светильник линейный белого света (3000К, 4000К). Вторичная оптика (AS - узкая, AMA - средний асимметрик, AW - широкая). Стандартные кронштейны в комплекте. Транзитные светильники с соединительными разъемами. Покраска корпуса светильника по палитре RAL *расшифровка системы артикулов под таблицей.				
MD L03 __ P1 N E _	7	220	Одиночное	Нет	303x63,5x58
MD L03 __ P2 N E _	14	220	Одиночное	Нет	
MD L03 __ P1 N T _	7	220	Транзитное	Нет	
MD L03 __ P2 N T _	14	220	Транзитное	Нет	
MD L03 __ P1 DMX E _	7	24	Одиночное	DMX + RDM	
MD L03 __ P2 DMX E _	14	24	Одиночное	DMX + RDM	
MD L03 __ P1 DMX T _	7	24	Транзитное	DMX + RDM	
MD L03 __ P2 DMX T _	14	24	Транзитное	DMX + RDM	
MD L06 __ P1 N E _	14	220	Одиночное	Нет	603x63,5x58
MD L06 __ P2 N E _	28	220	Одиночное	Нет	
MD L06 __ P1 N T _	14	220	Транзитное	Нет	
MD L06 __ P2 N T _	28	220	Транзитное	Нет	
MD L06 __ P1 DMX E _	14	220	Одиночное	DMX + RDM	
MD L06 __ P2 DMX E _	28	220	Одиночное	DMX + RDM	
MD L06 __ P1 DMX T _	14	220	Транзитное	DMX + RDM	
MD L06 __ P2 DMX T _	28	220	Транзитное	DMX + RDM	
MD L09 __ P1 N E _	21	220	Одиночное	Нет	903x63,5x58
MD L09 __ P2 N E _	42	220	Одиночное	Нет	
MD L09 __ P1 N T _	21	220	Транзитное	Нет	
MD L09 __ P2 N T _	42	220	Транзитное	Нет	
MD L09 __ P1 DMX E _	21	220	Одиночное	DMX + RDM	
MD L09 __ P2 DMX E _	42	220	Одиночное	DMX + RDM	
MD L09 __ P1 DMX T _	21	220	Транзитное	DMX + RDM	
MD L09 __ P2 DMX T _	42	220	Транзитное	DMX + RDM	
MD L12 __ P1 N E _	28	220	Одиночное	Нет	1203x63,5x58
MD L12 __ P2 N E _	56	220	Одиночное	Нет	
MD L12 __ P1 N T _	28	220	Транзитное	Нет	
MD L12 __ P2 N T _	56	220	Транзитное	Нет	
MD L12 __ P1 DMX E _	28	220	Одиночное	DMX + RDM	
MD L12 __ P2 DMX E _	56	220	Одиночное	DMX + RDM	
MD L12 __ P1 DMX T _	28	220	Транзитное	DMX + RDM	
MD L12 __ P2 DMX T _	56	220	Транзитное	DMX + RDM	
MD L15 __ P1 N E _	35	220	Одиночное	Нет	1503x63,5x58
MD L15 __ P2 N E _	70	220	Одиночное	Нет	
MD L15 __ P1 N T _	35	220	Транзитное	Нет	
MD L15 __ P2 N T _	70	220	Транзитное	Нет	
MD L15 __ P1 DMX E _	35	220	Одиночное	DMX + RDM	
MD L15 __ P2 DMX E _	70	220	Одиночное	DMX + RDM	
MD L15 __ P1 DMX T _	35	220	Транзитное	DMX + RDM	
MD L15 __ P2 DMX T _	70	220	Транзитное	DMX + RDM	

## Аксессуары для светильников Model One mono

Артикул	Кронштейны	Длина, мм
MD 1112	Кронштейн из нержавеющей стали (2шт.)	150
MD 1113	Кронштейн из нержавеющей стали (2шт.)	250

Артикул	Противослепящий Экран	Длина, мм
MD 1114	Противослепящий экран	286
MD 1115	Противослепящий экран	586
MD 1116	Противослепящий экран	886
MD 1117	Противослепящий экран	1186
MD 1118	Противослепящий экран	1486

Артикул	Декоративная Пластина	Длина, мм
MD 1123	Декоративная пластина	286
MD 1124	Декоративная пластина	586
MD 1125	Декоративная пластина	886
MD 1126	Декоративная пластина	1186
MD 1127	Декоративная пластина	1486

Артикул	Соединители и кабели	Длина, мм
A 1111	Герметичный соединитель питания быстроразъемный на светильник (2шт)	-
A 1119	Герметичный соединитель управления быстроразъемный на светильник (2шт)	-
A 1113	Удлинитель кабеля питания с двумя быстроразъемными соединителями	500
A 1114	Удлинитель кабеля питания с двумя быстроразъемными соединителями	1000
A 1115	Удлинитель кабеля питания с двумя быстроразъемными соединителями	1500
A 1120	Удлинитель кабеля управления с двумя быстроразъемными соединителями	500
A 1121	Удлинитель кабеля управления с двумя быстроразъемными соединителями	1000
A 1122	Удлинитель кабеля управления с двумя быстроразъемными соединителями	1500
A 1116	Кабель питания подводящий с быстроразъемным соединителем	500
A 1117	Кабель питания подводящий с быстроразъемным соединителем	1000
A 1118	Кабель питания подводящий с быстроразъемным соединителем	1500
A 1123	Кабель управления подводящий с быстроразъемным соединителем	500
A 1124	Кабель управления подводящий с быстроразъемным соединителем	1000
A 1125	Кабель управления подводящий с быстроразъемным соединителем	1500
A 1126	Заглушка выходного разъема питания	-
A 1127	Заглушка выходного разъема управления	-
A 1128	Терминатор DMX	-
A 1129	Подводящий герметичный соединитель питания	-
A 1130	Подводящий герметичный соединитель управления	-

## Светильник Model One dynamic

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип подключения	Управление	Длина, мм
	Светильник линейный динамического цвета (RGBW) с протоколом RDM. Вторичная оптика (узкая, средний асимметрик, широкая). Стандартные кронштейны в комплекте. Транзитные светильники с соединительными разъемами. Покраска корпуса светильника по палитре RAL *расшифровка системы артикулов под таблицей.				
MD L06 RGBW _ DMX E _	30	220	Одиночное	DMX + RDM	628x63.5x58
MD L06 RGBW _ DMX T _	30	220	Транзитное	DMX + RDM	
MD L09 RGBW _ DMX E _	45	220	Одиночное	DMX + RDM	928x63.5x58
MD L09 RGBW _ DMX T _	45	220	Транзитное	DMX + RDM	
MD L12 RGBW _ DMX E _	60	220	Одиночное	DMX + RDM	1228x63.5x58
MD L12 RGBW _ DMX T _	60	220	Транзитное	DMX + RDM	
MD L15 RGBW _ DMX E _	75	220	Одиночное	DMX + RDM	1528x63.5x58
MD L15 RGBW _ DMX T _	75	220	Транзитное	DMX + RDM	

## Аксессуары для светильников Model One dynamic


Артикул	Кронштейны	Длина, мм
MD 1112	Кронштейн из нержавеющей стали (2шт.)	150
MD 1113	Кронштейн из нержавеющей стали (2шт.)	250

Артикул	Противослепящий Экран	Длина, мм
MD 1119	Противослепящий экран	611
MD 1120	Противослепящий экран	911
MD 1121	Противослепящий экран	1211
MD 1122	Противослепящий экран	1511

Артикул	Декоративная Пластина	Длина, мм
MD 1128	Декоративная пластина	611
MD 1129	Декоративная пластина	911
MD 1130	Декоративная пластина	1211
MD 1131	Декоративная пластина	1511

Артикул	Соединители и кабели	Длина, мм
A 1111	Герметичный соединитель питания быстроразъемный на светильник (2шт)	-
A 1119	Герметичный соединитель управления быстроразъемный на светильник (2шт)	-
A 1113	Удлинитель кабеля питания с двумя быстроразъемными соединителями	500
A 1114	Удлинитель кабеля питания с двумя быстроразъемными соединителями	1000
A 1115	Удлинитель кабеля питания с двумя быстроразъемными соединителями	1500
A 1120	Удлинитель кабеля управления с двумя быстроразъемными соединителями	500
A 1121	Удлинитель кабеля управления с двумя быстроразъемными соединителями	1000
A 1122	Удлинитель кабеля управления с двумя быстроразъемными соединителями	1500
A 1116	Кабель питания подводящий с быстроразъемным соединителем	500
A 1117	Кабель питания подводящий с быстроразъемным соединителем	1000
A 1118	Кабель питания подводящий с быстроразъемным соединителем	1500
A 1123	Кабель управления подводящий с быстроразъемным соединителем	500
A 1124	Кабель управления подводящий с быстроразъемным соединителем	1000
A 1125	Кабель управления подводящий с быстроразъемным соединителем	1500
A 1126	Заглушка выходного разъема питания	-
A 1127	Заглушка выходного разъема управления	-
A 1128	Терминатор DMX	-
A 1129	Подводящий герметичный соединитель питания	-
A 1130	Подводящий герметичный соединитель управления	-

## Светильник Model One XS

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип подключения	Управление	Длина, мм
	Светильник линейный белого света (3000К, 4000К). Питание - 24В. Вторичная оптика (AS - узкая, AMA - средний асимметрик, AW - широкая). Стандартный кронштейн в комплекте. Покраска корпуса светильника по палитре RAL. *расшифровка системы артикулов под таблицей.				
MDXS __ P1 N E _ 24	3	24	Одиночное	Нет	76x63,5x58
MDXS __ P2 N E _ 24	6	24	Одиночное	Нет	76x63,5x58

## Светильник Model T

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип подключения	Управление	Длина, мм
	Светильник линейный белого света (3000К, 4000К) с транзитным подключением. Питание - 24В (доступно исполнение на 48В). Вторичная оптика (AS - узкий эллипс, AMA - средний асимметрик, AW - широкий эллипс). Стандартные кронштейны в комплекте. Покраска корпуса светильника по палитре RAL				
MT L03 __ P1 N T _	4	24	Транзитное	Нет	306x36x37
MT L03 __ P2 N T _	8	24	Транзитное	Нет	306x36x37
MT L06 __ P1 N T _	7	24	Транзитное	Нет	606x36x37
MT L06 __ P2 N T _	15	24	Транзитное	Нет	606x36x37
MT L09 __ P1 N T _	11	24	Транзитное	Нет	906x36x37
MT L09 __ P2 N T _	22	24	Транзитное	Нет	906x36x37
MT L12 __ P1 N T _	15	24	Транзитное	Нет	1206x36x37
MT L12 __ P2 N T _	29	24	Транзитное	Нет	1206x36x37
MT L15 __ P1 N T _	18	24	Транзитное	Нет	1506x36x37
MT L15 __ P2 N T _	36	24	Транзитное	Нет	1506x36x37

## Аксессуары для светильников Model T

Артикул	Кронштейны	Длина, мм
MT 112	Кронштейн из нержавеющей стали (2шт.)	150
MT 113	Кронштейн из нержавеющей стали (2шт.)	250

Артикул	Противослепящий Экран	Длина, мм
MT 114	Противослепящий экран	293
MT 115	Противослепящий экран	593
MT 116	Противослепящий экран	893
MT 117	Противослепящий экран	1193
MT 118	Противослепящий экран	1493

## Светильник Model B mono


Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип подключения	Управление	Длина, мм
	Маломощный прожектор белого света (2700 - 5000К). Питание - 220В. Вторичная оптика (AS - узкая, AMA - средний асимметрик, AW - широкая). Стандартные кронштейны в комплекте. Покраска корпуса светильника по палитре RAL				
MB W07 __ P1 N E _	5	220	Конечное	Нет	77x74x71
MB W07 __ P2 N E _	7	220	Конечное	Нет	
MB W12 __ P1 N E _	10	220	Конечное	Нет	127x74x71
MB W12 __ P2 N E _	14	220	Конечное	Нет	
MB W17 __ P1 N E _	15	220	Конечное	Нет	177x74x71
MB W17 __ P2 N E _	21	220	Конечное	Нет	

## Аксессуары для светильников Model B


Артикул	Кронштейны	Длина, мм
MB 112	Кронштейн из нержавеющей стали (2шт.)	150
MB 113	Кронштейн из нержавеющей стали (2шт.)	250

Артикул	Противослепящий Экран	Длина, мм
MB 114	Противослепящий экран	77
MB 115	Противослепящий экран	127
MB 116	Противослепящий экран	177


## Светильник Angara

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип подключения	Управление	Длина, мм
	Маломощный прожектор белого света (3000К, 4000К). Питание - 24В. Вторичная оптика (AS - узкая, AMA - средний асимметрик, AW - широкая). CL FL - на кронштейне, CL R - встраиваемый. Покраска корпуса светильника по палитре RAL				
CL FL __ P4 N E _ 24	4	24	Одиночное	Нет	60x200
CL FL __ P8 N E _ 24	8	24	Одиночное	Нет	60x200
CL R __ P4 N E _ 24	4	24	Одиночное	Нет	60x123
CL R __ P8 N E _ 24	8	24	Одиночное	Нет	60x123

## Светильник Cube S и Cube S UD

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип подключения	Управление	Длина, мм
	Маломощные прожекторы и прожекторы UpDown белого света (3000К, 4000К). Питание - 220В. Стандартные кронштейны в комплекте. Вторичная оптика (AS - узкая, AMA - средний асимметрик, AW - широкая). Покраска корпуса светильника по палитре RAL				
CUBE S __ P1 N E _	5	220	Одиночное	Нет	110x110x59
CUBE S __ P2 N E _	10	220	Одиночное	Нет	110x110x59
CUBE S UD __ P1 N E _	9	220	Одиночное	Нет	110x110x117
CUBE S UD __ P2 N E _	18	220	Одиночное	Нет	110x110x117

## Светильник Cube M

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип подключения	Управление	Длина, мм
	Прожекторы и прожекторы UpDown белого света (3000К, 4000К). Питание - 220В. Стандартные кронштейны в комплекте. Вторичная оптика (AS - узкая, AMA - средний асимметрик, AW - широкая). Покраска корпуса светильника по палитре RAL				
CUBE M __ P1 N E _	19	220	Одиночное	Нет	150x150x59
CUBE M __ P2 N E _	28	220	Одиночное	Нет	150x150x60